

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

- Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)
- Testato BERLIN CERT GmbH e iscritto nella LISTA TEDESCA degli AUSILI TECNICO HMV
- Certificato CERAH Francia
- Registrato FDA (USA)
- Marcato CE

mis. Small

Colore Cuscino:  grigio scuro/verde

mis. Medium

grigio scuro/rosa

Colore Telaio: **nero**

grigio chiaro/verde

grigio chiaro/rosa

**Attenzione!**  
Leggere attentamente  
il manuale d'uso e manutenzione

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

M  
I  
S  
U  
R  
E



Bug con base da interno 856

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggiolino	peso totale
<b>Small</b>	20-30	52-62	37	47-75	20-30	14-30	0°-35°	35°	95-132	56	34-61	80	40	25	90-120	35 kg	14,5 kg	8,5 kg	23 kg
<b>Medium</b>	25-36	60-75	46	47-75	30-40	20-38	0°-25°	40°	106-148	62	34-61	83	45	32	115-140	45 kg	16,2 kg	12,7 kg	28,9 kg



Bug con base da interno 851

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggiolino	peso totale
<b>Small</b>	20-30	52-62	37	34-50	20-30	14-30	0°-35°	35°	84-110	50	23-39	72	41	23	90-120	35 kg	8,8 kg	8,5 kg	17,3 kg
<b>Medium</b>	25-36	60-75	46	34-50	30-40	20-38	0°-25°	40°	95-126	55	23-39	76	46	28	115-140	45 kg	10 kg	12,7 kg	22,7 kg

#### UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

(Cod. ISO indicativi 18.09.39.021 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.163 + 18.09.39.033)

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile ( reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex: per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

#### BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.006)

- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

#### BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.003), FISSA 850

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).

COMPONENTI AGGIUNTIVI	<b>863</b> Poggiatesta con protezioni occipito-parietali Cod. ISO 18.09.39.027	<b>852</b> Poggiatesta con protezioni parietali Ric. Cod. ISO 12.27.03.133	<b>942</b> Poggiatesta ergonomico per Bug Small Cod. ISO: 18.09.39.027 <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	<b>942</b> Poggiatesta ergonomico per Bug Medium Cod. ISO: 18.09.39.027 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<b>835</b> Poggiatesta sagomato	<b>934</b> Attacco per poggiatesta a sospensione. Disponibile solo per accessorio 863
	<b>838</b> Pelotte toracali regolabili Cod. ISO 18.09.39.148x2	<b>868</b> Pelotte frontali avvolgenti per tronco Ric. Cod. ISO 18.09.39.151x2	<b>834</b> Cuneo Divaricatore imbottito Cod. ISO 18.09.39.157	<b>834R</b> Cuneo Divaricatore imbottito regolabile Cod. ISO: 18.09.39.157 + 18.09.39.160	<b>853</b> Pettorina a bretellaggio Cod. ISO 18.09.39.145	<b>903</b> Pettorina a bretellaggio a cinque punti Cod. ISO 18.09.39.145
	<b>906</b> Cintura a bretellaggio a cinque punti Cod. ISO 18.09.39.145	<b>894</b> Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base) Cod. ISO 18.09.39.163	<b>920</b> Cintura a quattro punti Cod. ISO 18.09.39.163	<b>824</b> Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo ric. Cod. ISO 18.09.39.172	<b>824B</b> Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856 Cod. ISO: 18.09.39.172	
	<b>839</b> Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154	<b>827</b> Cinturini fermapiedi ric. Cod. ISO 12.27.03.130	<b>892</b> Tappezzeria imbottita per pedana	<b>869</b> base da ESTERNO a 4 ruote Cod. ISO 18.09.39.006  CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19		
il passeggino bug con BASE 869 ha superato il CRASH TEST SECONDO LE NORME ISO 7176/19 E ANSI RESNA WC/19 Per ordinare gli accessori della base 869, fate riferimento al modulo d'ordine della stessa base						