

L'alternativa all'allettamento



DM Marcato

Iscritto al RDM con n. 1338411/R

Carrozzina omologata
per il trasporto in auto
secondo le norme:

ISO 7176/19 e ANSIRESA WC/19

Riconducibile per omogeneità
funzionale ai seguenti Codici ISO:
18.09.18.012 18.09.18.220
18.09.18.202 18.09.18.235
18.09.18.205

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
devono essere considerati INDICATIVI. JUDITTA
è un ausilio con caratteristiche diverse da
quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai
sensi dell'art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla
"RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ
FUNZIONALE".

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. **Base stretta**, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva**:
1) **si adatta alle forme** dell'utente e **impedisce il suo scivolamento**, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua **funzione di sostegno**)
2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**
3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali**. Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la **visualità** dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLE** imbottite e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE**: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIOPALPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE**: anteriori da 8"; posteriori da 12" con **FRENI A TAMBURO** azionabili tramite un unico comando a pedale.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco


COLORI MISURE

COLORE TELAIO: bianco nero

MISURA: 36 40 45 50

COLORE TAPPEZZERIA: grigio scuro grigio chiaro

Attenzione!
 Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione



Juditta B30	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
A Larghezza sedile	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
B Profondità sedile	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
C Larghezza schienale	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
D Ingombro in larghezza	cm 62	cm 62	cm 67	cm 72
H Inclinaz. sedile (basculam.)	da 10° a 35°			
I Inclinaz. schienale	da 10° a 38°			
Peso ausilio	kg 38	kg 38	kg 41	kg 42
Portata max	kg 120	kg 120	kg 130	kg 140

i numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

COMPONENTI AGGIUNTIVI

824-R Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità con blocco di sicurezza
Cod. ISO 18.09.18.229

824-F Tavolo fisso, regolabile in profondità con blocco di sicurezza
Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



894 Cintura pelvica a 45°
Cod. ISO 18.09.39.163



834 Cuneo divaricatore imbottito regolabile
Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.223



891 Ancoraggi (4 anelli) per l'ancoraggio della carrozzina ai fini del trasporto in veicoli omologati



892 Tappezzeria imbottita per pedana



905 Kit freno manuale



914 Bloccaggio per pedana unica
Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.217



896 Tappezzeria imbottita per tavolo



916 Fascia poggigambe imbottita



932 Ruotine antiribaltamento



933 Asta portaflebo



936 Tappezzeria asportabile per poggiatesta



938 Tappezzeria impermeabile

