

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato **CE**



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

CARATTERISTICHE

- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Limitatore di sterzata disazionabile con molle** che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; sganciabile per permettere una sterzata completa. È possibile scegliere fra due resistenze elastiche.
- **Supporto toracico imbottito memory**, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica** regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Ruote pneumatiche** con strisce rifrangenti.
Sgancio rapido ruota anteriore.
Ruote posteriori facilmente smontabili con chiave.


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco:

MISURE

misura M

misura L

misure in cm






	A	B	C	D ¹	E	F ²	G	H	Peso ³	Port.Max
M	55	86	84-97	159	53-64	58-73	106	120-150	17 kg	70 kg
L	62	92	95-107	187	71-84	70-92	127	150-190	18 kg	100 kg

¹ Misura M con ruota da 26", D_{max} = 164 cm - Misura L con ruota da 28", D_{max} = 192 cm

² Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

³ Peso calcolato senza sistema di abbattimento sella.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

<p><input type="checkbox"/> Sistema di abbattimento sella, per facilitare la salita e la discesa dall'ausilio.</p> 	<p>Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile.</p> <p><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L</p>  <p>In assenza di indicazioni verrà fornita la misura corrispondente.</p>	<p>Seleziona la misura del manubrio.</p> <p><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L</p>  <p>Indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880.</p> <p><input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra</p> <p>In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.</p>	<p>Seleziona la lunghezza canotto sella.</p> <p>** Il canotto di 15 cm non copre tutto il range di regolazione.</p> <p><input type="checkbox"/> **15 cm <input type="checkbox"/> 28 cm</p>  <p>In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 28 cm.</p>
---	--	---	--

Molla limitatore di sterzata

Morbida

Dura

In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con la molla morbida e la misura L con la molla dura.

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

<p>101 Ruote dimensioni</p> <p>Frame runner M</p> <p>In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con il tris ruote da 24".</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 20" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"</p>	<p>Frame runner L</p> <p>In assenza di indicazioni, la misura L verrà fornita con il tris ruote da 26".</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 28"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 28" - Ruote posteriori 28"</p>
---	--

880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche




875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra Destra



845 Sostegno avambraccio.

Sinistra Destra




102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico.

M L



876 Sella monociclo.



103 Imbottitura per sella monociclo.



104 Imbottiture laterali telaio.




105 Imbottiture posteriori telaio.



<input type="checkbox"/> 106 Imbottiture sotto sella.	<input type="checkbox"/> 107 Freni di stazionamento, dx e sx.	<input type="checkbox"/> 108 Luce anteriore. (con ricarica USB)	<input type="checkbox"/> 109 Luce posteriore. (con ricarica USB)
<input type="checkbox"/> 110 Porta borraccia. Borraccia non inclusa	<input type="checkbox"/> 111 Copri raggi trasparenti per ruote posteriori, dx e sx.	Note:----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	


MISURE COMPONENTI

Supporto toracico imbottito




	A	B	C
M	16 cm	32 cm	5,8 cm
L	20 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio




	A
M	55 cm
L	64 cm

102



	A	B
M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm

876



A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm